



Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk

Let brug af auto op/voice

Her er en let forklaring på hvordan man lave en auto op/voice handling i den kendte IRC klient mIRC.

Skrevet den **05. Feb 2009** af **nowoe (nedlagt brugerprofil)** | kategorien **Chat / IRC - mIRC** |



Der findes en del måder at laver et auto voice/op script på, og de er alle lige lette at lave - de kræver ikke nogen god kendskab til programmering. Her er en meget simpel måde at gøre det på (mirc's originale måde):

Det smarte ved at bruge mirc's originale måde er hvis der er en masse der joiner din kanal, så venter den med at oppe/voice brugerne, hvilket forhindre dig i at spamme ud.

/help /aop:

```
/aop [-rw] <on|off|nick/address> [#channel1,#channel2,...] [type] [netværk]
```

```
/avoice [-rw] <on|off|nick/address> [#channel1,#channel2,...] [type] [netværk]
```

Eksempel:

```
/aop vecko #developers
```

```
/avoice vecko #developers
```

Men, hvis nu vecko skifter sit nick tit kan man også bruge hans virtuelle adresse

Løsning:

```
//aop $address(vecko,2) #developers
```

```
//avoice $address(vecko,2) #developers
```

Ved hjælp af \$address får vi fat i personens adresse, type 2 betyder at adressen bliver skrevet: *!*@adresse.dk*, så personen frit kan skifte nick - og stadig blive oppet/voicet. (Du behøver ikke bruge \$address.)

For at fjerne personen fra listen igen, skriv blot "-r" foran /aop eller /avoice

Hvis du har en kanal, hvor alle skal oppes/voices når de joiner skriv blot:

Løsning:

```
/aop *!* #channel
```

```
/avoice *!* #channel
```

Du kan også manuelt lave et script til at voice/oppe brugere.

Tilføj denne kode til Remote (alt+r):

Kode:

```
on *:join:#kanal: { mode $chan +v $nick }
```

```
on *:join:#kanal: { mode $chan +o $nick }
```

Eksempel:

```
on *:join:#developers: { mode $chan +v $nick }
```

Hvis der er nogle som du ikke vil have voicet/oppet, kan du f.eks. gøre sådan:

Løsning:

```
on *:join:#kanal: {  
  var %ignore.users lame idiot jerk  
  if ($nick !isin %ignore.users) {  
    mode $chan +v $nick  
  }  
}
```

Du kan selv lave om på *%ignore.users*

Kommentar af saturation d. 09. Feb 2004 | 1

Kommentar af fragze d. 08. Feb 2004 | 2

Kommentar af langfinger d. 08. Feb 2004 | 3

Kommentar af zyberdog d. 12. Feb 2004 | 4

Mangler lige den enkelte detalje med at mange faktisk ikke får deres IAL opdateret når de selv joiner en channel. Dermed returnerer \$address(NICK,2) ingenting.

Kommentar af stefan_jensen d. 14. May 2004 | 5

Kommentar af pez4 d. 28. Jul 2005 | 6